

240万画素フルHD赤外線暗視
防雨電動VFカメラ (f=2.8~12mm)

CT-C2500

HD-SDI

240万
画素

CMOS

屋外
防雨赤外線
暗視電動
バリフォーカル
レンズ感度
UP

WDR

デジタル
ズーム

DNR

OSD
メニュー

製品仕様

- ・240万画素 CMOSセンサー HD-SDIカメラ
- ・屋外防雨型 (IP66)
- ・赤外線暗視カメラ
- ・f =2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
- ・32倍 電子感度アップ機能
- ・WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・8倍 デジタルズーム
- ・DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・赤外線照射 約20m
- ・オートホワイトバランス機能
- ・プライバシーマスキング機能
- ・フォグ補正 (霧映像補正) 機能

	CT-C2500
イメージセンサー	1/3" Sony 2.4 メガピクセル ExmorCMOS センサー
画素数	240万画素
出力解像度	1920×1080P 25/30フレーム
最低照度	0 LUX (赤外線による暗視)
赤外線LED数	LED×30個
赤外線照射距離	約15~20m (設置環境にり変動)
デジタル出力	HD-SDI (BNC) ×1
ビデオ出力	1.0V (p-p) 75 Ω (BNC) ×1
レンズ	f=2.8~12mm 電動ズームレンズ
撮影範囲	広角調整時: 水平 約90° 望遠調整時: 水平 約25°
ゲイン調整	有
ホワイトバランス機能	自動/手動
フリッカレス機能	有
デイト機能	自動設定/カラー/白黒
WDR機能	有
逆光補正	BLC/HLC
DNR	有
電子感度アップ	×2~×32まで
霧補正 (フォグ)	有
プライバシーマスク	有
デジタルズーム	×1~×8まで
防水性能	IP66
電源	DC12V
消費電力	7.2W 600mA
動作可能周囲温度	-10度~+50度
外形寸法	約 85 (縦) × 89 (幅) × 270 (奥) mm
重量	約 700g
付属品	取扱説明書・保証書 ×1 電源アダプター ×1

※ご使用に関して

- ・HD-SDIカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・本製品はフルハイビジョン製品です、ご利用になるモニターはフルHD対応モニター (別売) をご用意ください。
- ・本製品の映像を録画する際には、フルHD対応HD-SDI専用レコーダー (別売) が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター (別売) と接続して運用してください。
- ・本製品の映像信号の延長は同軸ケーブル「S-5C-FB」以上のケーブルを使用し、最長100mまでの延長距離となります。
- ・他社取扱のHD-SDI製品との動作保証は致しません。
- ・ガレージ電動シャッターリモコン受信アンテナ等の近くには、カメラを設けないでください。また、カメラケーブルはアンテナケーブルと同じ配管内に配線しないでください。リモコン受信に影響がある場合があります。

承認図

