

4ch ハイブリッド デジタルレコーダー

CT-HDU140-1TB



製品仕様

- HD-SDI, 960H, 従来のアナログカメラいずれも接続可能
- 4台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- インターネット対応レコーダー
- H.264デジタル方式で長時間録画
- カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- 自動上書き機能
- 簡単バックアップ（データコピー）
- タイムサーバー同期（NTP）
- 停電復旧時、自動回復機能
- プリアラーム録画
- 指定イベント発生時のリレー出力
- DDNSサービス

録画可能時間目安表（カメラ4台接続時）

フルHD画質録画（1920×1080P）ハードディスク 1TB時				
総録画コマ数	120コマ	60コマ	40コマ	20コマ
画質	(録画30コマ)	(録画15コマ)	(録画10コマ)	(録画5コマ)
最高 (100)	2.5日	4日	5.5日	7日
高 (80)	3日	5日	7日	9日
標準 (60)	4日	6.5日	9日	11.5日
中 (40)	6日	10日	14日	18日
低 (20)	12日	20日	28日	36日

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。
録画コマ数、画質、解像度はメニュー画面で設定を変える事ができます
※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です
(例) カメラ台数 4台× 30コマ録画 = 120コマ

※ご使用に関して

- メガピクセルカメラの映像をそのまま映し出す為には、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- 本製品には記録用HDD空冷ファンがついています。ファンの回転音がしますので静寂性が必要な場所には設置しないことをお勧めいたします。
- インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所(遠隔監視)でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- 内蔵HDDは消耗品です。
- 本製品からはカメラ電源を供給しません。(映像線のみを接続してください)
- 他社取扱のHD-SDI製品との動作保証は致しません。

	CT-HDU140-1TB
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.264/デジタル圧縮
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 944×480 / 472×240
録画フレーム数	最大120フレーム/秒(録画解像度により異なります)
録画・再生表示	4分割・フル画面
録画モード	常時録画、タイマー録画、アラーム録画、モーション録画
録画画質	レベル 10~100 調整
映像入力	4入力 (BNCJ 1080P 30fps / 720P / 960H / D1)
HDMI出力	1CH
ビデオ出力	1CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1366×768 / 1440×900
音声入力	4CHモノラル(RCAJ)
音声出力	2CHモノラル(RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+/-)×1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用)×2
各画面切替表示	フル画面・4分割・画面巡回切替
動作検知範囲指定	指定グリッド範囲選択
日付時間データ	電源オフ時も設定を記録
日付表示機能	有
ビデオロス検知	有
HDD故障検知機能	有
上書き機能	有
センサー入力	4CH(N.C/N.O)
リレー出力	1CH(N.C/N.O)
ネットワーク端子	RJ-45×1(イーサネットTCP/IP) IEブラウザ対応
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存
ネットワーク機能	ブラウザ(Windows IE)遠隔ライブ映像監視 遠隔地での記録映像再生 遠隔地での記録映像バックアップ PTZコントロール
動作可能周囲温度	0~40度(湿度:0~80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)
消費電力	36W
外形寸法	約 280(幅)×203(奥行)×51(高)mm
重量	約 1.03 kg
付属品	取扱説明書・保証書×1 電源アダプター×1 USBマウス×1

承認図

