

4ch AHDハイブリッド デジタルレコーダー

CT-R640-1TB



製品仕様

- ・AHD1.0,AHD2.0,960H,従来のアナログカメラいずれも接続可能
- ・4台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ（データコピー）
- ・タイムサーバー同期（NTP）
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・DDNSサービス

録画可能時間目安表 ハードディスク 1TB時（カメラ4台接続時）

メインストリーム（フル画面）：解像度（1920×1080）設定				
総録画 fps数	60fps (各15fps)	40fps (各10fps)	32fps (各8fps)	20fps (各5fps)
画質				
高（10）	5.5日	6日	6.5日	7日
中（5）	8.5日	9.5日	9.5日	10日
低（2）	22日	23日	23.5日	24日

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。
録画fps数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変える事ができます
※サブストリーム（4分割画面）の設定は：解像度（640×360）fps（10）画質（5）の場合とします。
※総録画fps数とは、カメラ台数×各カメラ録画fps数です。
（例）カメラ台数 4台× 15fps数 = 60fps

※ご使用に関して

- ・AHDカメラの映像をそのまま映し出す為には、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター（別売）と接続して運用してください。
- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所（遠隔監視）でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。（映像線のみを接続してください）
- ・他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。

CT-R640-1TB	
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.264/デジタル圧縮
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 944×480 / 480×240
録画フレーム数	4CH合計 60フレーム/秒 : 1080P 各チャンネル最大30フレーム/秒 : 720P、960H
録画・再生表示	4分割・フル画面
録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
録画画質	レベル 1～10 調整
映像入力	4入力（BNC/AHD1080P、720P / 960H / D1）
HDMI出力	1CH
ビデオ出力	1CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 1366×768 / 1440×900
音声入力	1CH モノラル (RCAJ)
音声出力	1CH モノラル (RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+-) × 1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2
各画面切替表示	フル画面・4分割・PIP・画面巡回切替
動作検知範囲指定	指定グリッド範囲選択
日付時間データ	電源オフ時も設定を記録
日付表示機能	有
ビデオロス検知	有
HDD故障検知機能	有
上書き機能	有
センサー入力	無
リレー出力	無
ネットワーク端子	RJ-45 × 1 (イーサネット TCP/IP) IEブラウザ対応
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存 ブラウザ(Windows IE) 遠隔ライブ映像監視 遠隔地での記録映像再生 遠隔地での記録映像バックアップ PTZコントロール
動作可能周囲温度	0～40度(湿度:10～80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 2A)
消費電力	24W
外形寸法	約 280(幅) × 203(奥行) × 51(高)mm
重量	約 1.00 kg
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 USBマウス × 1 BNC変換コネクタ × 4

承認図

