

130万画素屋内ドーム型 AHDカメラ (f=2.8mm)

CT-AHD110

AHD

130万
画素

CMOS

屋内
専用固定
レンズ

製品仕様


- ・ 130万画素 CMOSセンサー AHDカメラ
- ・ f = 2.8mm 固定レンズ
- ・ 自動 逆光補正
- ・ オートホワイトバランス機能
- ・ AGC 自動ゲインコントロール機能

	CT-AHD110
イメージセンサー	1/3" APTINA 1M Pixel CMOSセンサー
信号方式	NTSC方式
画素数	130万画素 1280(H) × 1024(V)
出力解像度	720P / 960H (ケーブル短絡による切換)
レンズ	f=2.8mm
撮影範囲	水平 約90° / 垂直 約55°
最低照度	0.1 LUX
ゲインコントロール機能	オート
ホワイトバランス機能	オート
フリッカレス機能	無
逆光補正	有
WDR機能	無
映像出力	1.0V(p-p)75Ω (BNC × 1)
電源	DC12V
消費電力	1.44W 120mA
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
外形寸法	約 100(直径) × 62(高) mm
重量	約 100g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 BNC変換コネクタ × 1


※ご使用に関して

- ・ AHDカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、AHD対応レコーダー(別売)が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号を延長する場合は、従来までのアナログカメラでご利用の「3C-2V/5C-2V」をご使用いただけます。「3C-2V」で最長300mまで延長できますが映像信号は減衰致します。
- ・ 他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。
- ・ 本製品は屋内専用です。
- ・ 本製品での夜間の撮影には照明が必要です。

承認図



(側面)



(底面)

(mm)