

213万画素高感度防雨型  
AHDカメラ (f=4.0mm)

CT-AHD531

AHD

213万  
画素固定  
レンズ屋外  
防雨

## 製品仕様

- ・屋外防雨型 (IP66)
- ・ f =4.0mm 固定レンズ
- ・ UTC機能
- ・ 逆光補正
- ・ 自動ゲインコントロール機能
- ・ WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・ オートホワイトバランス機能

	CT-AHD531
イメージセンサー	1/2.9" GC2053+ FH8536H
信号方式	NTSC方式
総画素数	213万画素
出力解像度	AHD 1080P
レンズ	f=4mm
撮影範囲	水平 約80°
最低照度	0.01 LUX
UTC機能	有
ゲインコントロール機能	有
ホワイトバランス機能	自動/手動
フリッカレス機能	有
デイナイト機能	自動設定/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HSBLC
WDR機能	有
DNR	有 (2D / 3D)
霧補正 (フォグ)	有
プライバシーマスク	有
防水性能	IP66
映像出力	1.0V(p-p)75Ω (BNC × 1)
電源	DC12V
消費電力	1W 80mA
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
外形寸法	約 79 (幅) × 78 (高) × 138 (奥) mm
重量	約 360g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 壁・天井取付ブラケット × 1

## ※ご使用に関して

- ・ AHDカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、AHD対応レコーダー (別売) が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター (別売) と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号を延長する場合は、従来までのアナログカメラでご利用の「3C-2V/5C-2V」をご使用いただけます。「3C-2V」で最長300mまで延長できますが映像信号は減衰致します。
- ・ 他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。
- ・ 本製品は防雨仕様ですので、屋内および屋外のどちらでも設置する事ができます。