

527万画素赤外線暗視屋内ドーム型
4in1 カメラ(f=3.6mm)

CT-AHD900

527万
画素4 in 1
カメラ

AHD

HD-TVI

HD-CVI

CVBS

屋内
専用赤外線
暗視固定
レンズ

UTC

OSD
メニュー

製品仕様

- ・ 屋内専用ドーム型
- ・ 赤外線暗視カメラ
- ・ f =3.6mm 固定レンズ
- ・ 逆光補正機能
- ・ ゲインコントロール機能
- ・ WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・ オートホワイトバランス機能
- ・ 赤外線照射 約10～15m
- ・ AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 4in1 カメラ

	CT-AHD900
イメージセンサー	1/2.5" 5Mega SOI JX-K03 CMOS Sensor
信号方式	NTSC方式
画素数	527万画素 2704(H) × 1950(V)
出力解像度	AHD 5MP@20/12.5fps、4MP@30/20/15fps
レンズ	f=3.6mm
撮影範囲	水平 約80°
最低照度	0 LUX(赤外線による暗視)
赤外線照射距離	約10～15m(設置環境により変動)
UTC機能	有
ゲインコントロール機能	有
ホワイトバランス機能	有
フリッカレス機能	有
逆光補正	有
WDR機能	有
防水性能	無
映像出力	BNCJ × 1
電源	DC12V
消費電力	4W 350mA(暗視撮影時 最大)
動作可能周囲温度	-10度～+50度
外形寸法	約 90(直径) × 80(高)mm
重量	約 120g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1

※ご使用に関して

- ・ 高画質カメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、AHD対応及び500万画素対応レコーダー（別売）が必要となり、HDMIケーブルで4K又はWQHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号を延長する場合は、従来までのアナログカメラでご利用の「3C-2V/5C-2V」をご使用いただけます。
- ・ 本製品は屋内専用です。
- ・ 赤外線光はガラスや鏡などに反射しますので、夜間の暗視撮影を行う場合には、カメラ撮影方向に光を反射する物体が無い事を確認して設置して下さい。
- ・ すべてのデジタルレコーダーとの動作保証は致しません。
- ・ 電子機器付近への設置は行わないでください。