

220万画素 不可視型赤外線LED 防雨型 AHDカメラ (f=2.8~12mm)

CT-AHD940

220万
画素

AHD

屋外
防雨赤外線
暗視不可視型
LEDバリフォーカル
レンズ

UTC

OSD
メニューフリッカ
レス

WDR



製品仕様

- ・ 220万画素 SONY 2M CMOSセンサー
- ・ 屋外防雨型 IP66
- ・ f = 2.8~12mm バリフォーカルレンズ
- ・ 不可視型赤外線LED (940nm) 使用で赤く光らない
- ・ 赤外線照射 約10~15m
- ・ UTC機能搭載
- ・ フリッカレス機能
- ・ WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・ DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・ オートホワイトバランス機能
- ・ 電子感度アップ機能

	CT-AHD940
イメージセンサー	1/2.8" SONY 2M IMX323 CMOS
信号方式	NTSC方式
画素数	220万画素 1985(H) × 1105(V)
出力解像度	AHD 1080P
レンズ	f=2.8~12.0mm
撮影範囲	水平 約35~100°
最低照度	0 LUX (赤外線による暗視)
赤外線照射距離	約10~15m (設置環境により変動) ※940nmLED採用
UTC機能	有
ゲインコントロール機能	有
ホワイトバランス機能	自動/手動
フリッカレス機能	有
デナイト機能	自動設定/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HSBLC
WDR機能	有
DNR	有 (2D / 3D)
霧補正 (フォグ)	有
プライバシーマスク	有
電子感度アップ	×2~×30まで
防水性能	IP66
映像出力	1.0V(p-p)75Ω (BNC × 1)
電源	DC12V
消費電力	3.8W 320mA (暗視撮影時)
動作可能周囲温度	-10度~+50度
外形寸法	約 95 (縦) × 110 (幅) × 300 (奥) mm
重量	約 820g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1

※ご使用に関して

- ・ AHDカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、AHD対応レコーダー (別売) が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター (別売) と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号を延長する場合は、従来までのアナログカメラでご利用の「3C-2V/5C-2V」をご使用いただけます。「3C-2V」で最長300mまで延長できますが映像信号は減衰致します。
- ・ 他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。
- ・ 赤外線光はガラスや鏡などに反射しますので、夜間の暗視撮影を行う場合には、カメラ撮影方向に光を反射する物体が無い事を確認して設置して下さい。