

223万画素フルHD赤外線暗視
屋内ドームVFカメラ(f=2.8~12mm)

CT-C1000

HD-SDI	223万画素	CMOS	屋内専用	赤外線暗視	バリフォーカルレンズ
フリッカレス	感度UP	WDR	デジタルズーム	DNR	OSDメニュー



製品仕様

- ・ 223万画素 CMOSセンサー HD-SDIカメラ
- ・ 屋内専用ドーム型
- ・ 赤外線暗視カメラ
- ・ f = 2.8~12mm バリフォーカルレンズ
- ・ フリッカレス機能搭載
- ・ 8倍 電子感度アップ機能
- ・ WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・ 8倍 デジタルズーム
- ・ DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・ 赤外線照射 約20~25m
- ・ オートホワイトバランス機能
- ・ プライバシーマスキング機能
- ・ フォグ補正（霧映像補正）機能
- ・ 三軸機構

	CT-C1000
イメージセンサー	1/3" SONY CMOS
画素数	223万画素 2010(H) × 1108(V)
出力解像度	1920 × 1080P 30フレーム
最低照度	0 LUX(赤外線による暗視)
赤外線LED数	LED × 24個
赤外線照射距離	約10m(設置環境により変動)
デジタル出力	HD-SDI(BNC) × 1
ビデオ出力	1.0V(p-p)75 Ω(BNC × 1) ※レンズ調整用
レンズ	f=2.8~12mm
撮影範囲	広角調整時: 水平 約95° / 垂直 約63° 望遠調整時: 水平 約30° / 垂直 約22°
走査方式	プログレッシブスキャン
ゲイン調整	有
ホワイトバランス機能	自動/手動
フリッカレス機能	有
デナイト機能	自動設定/カラー/白黒
WDR機能	有
逆光補正	BLC/HLC
3D-DNR	有
電子感度アップ	×2~×8まで
霧補正(フォグ)	有
プライバシーマスク	有
デジタルズーム	×1~×8まで
防水性能	無
電源	DC12V
消費電力	5.4W 450mA
動作可能周囲温度	-10度~+50度
外形寸法	約 131(直径) × 101(高) mm
重量	約 500g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1

※ご使用に関して

- ・ HD-SDIカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品はフルハイビジョン製品です、ご利用になるモニターはフルHD対応モニター（別売）をご用意ください。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、フルHD対応HD-SDI専用レコーダー（別売）が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号の延長は同軸ケーブル「S-5C-FB」以上のケーブルを使用し、最長100mまでの延長距離となります。
- ・ 他社取扱のHD-SDI製品との動作保証は致しません。
- ・ ガレージ電動シャッターリモコン受信アンテナ等の近くには、カメラを設けないでください。また、カメラケーブルはアンテナケーブルと同じ配管内に配線しないでください。リモコン受信に影響がある場合があります。

承認図

