

130万画素**HD**赤外線暗視  
防雨カメラ (f=3.6mm)

# CT-C1550



## 製品仕様

- ・130万画素 CMOSセンサー HD-SDIカメラ
- ・屋外防雨型 (IP66)
- ・赤外線暗視カメラ
- ・f = 3.6mm 固定レンズ
- ・DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・赤外線照射 約20m
- ・オートホワイトバランス機能
- ・逆光補正機能

CT-C1550	
イメージセンサー	1/3" SONY Exmor CMOS
画素数	130万画素 1280(H) × 1024(V)
出力解像度	1280 × 720P 30フレーム
最低照度	0 LUX (赤外線による暗視)
赤外線LED数	LED × 42個
赤外線照射距離	約20m (設置環境により変動)
デジタル出力	HD-SDI (BNC) × 1
ビデオ出力	無
レンズ	f=3.6mm
撮影範囲	水平 約80° / 垂直 約60°
走査方式	プログレッシブスキャン
ゲイン調整	自動
ホワイトバランス機能	自動
フリッカレス機能	無
デイトライト機能	自動
WDR機能	無
逆光補正	自動
2D-DNR	有
プライバシーマスク	無
防水性能	IP66
電源	DC12V
消費電力	6W 500mA
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
外形寸法	約 80 (縦) × 80 (幅) × 225 (奥) mm
重量	約 480g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1

### ※ご使用に関して

- ・HD-SDIカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・本製品はフルハイビジョン製品です、ご利用になるモニターはフルHD対応モニター (別売) をご用意ください。
- ・本製品の映像を録画する際には、フルHD対応HD-SDI専用レコーダー (別売) が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター (別売) と接続して運用してください。
- ・本製品の映像信号の延長は同軸ケーブル「S-5C-FB」以上のケーブルを使用し、最長100mまでの延長距離となります。
- ・他社取扱のHD-SDI製品との動作保証は致しません。
- ・ガレージ電動シャッターリモコン受信アンテナ等の近くには、カメラを設けないでください。また、カメラケーブルはアンテナケーブルと同じ配管内に配線しないでください。リモコン受信に影響がある場合があります。

### 承認図

