

220万画素**フルHD**赤外線暗視
防雨カメラ (f=3.7mm)

CT-C1600



製品仕様

- ・ 220万画素 CMOSセンサー HD-SDIカメラ
- ・ 屋外防雨型 (IP68)
- ・ 赤外線暗視カメラ
- ・ f = 3.7mm 固定レンズ
- ・ 8倍 電子感度アップ機能
- ・ WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・ 32倍 デジタルズーム
- ・ DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・ 赤外線照射 約10～15m
- ・ オートホワイトバランス機能
- ・ プライバシーマスキング機能
- ・ フォグ補正 (霧映像補正) 機能

	CT-C1600
イメージセンサー	1/3" SONY CMOS
画素数	220万画素 1984(H) × 1105(V)
出力解像度	1920 × 1080P 30フレーム
最低照度	0 LUX (赤外線による暗視)
赤外線LED数	LED × 36個
赤外線照射距離	約10～15m (設置環境により変動)
デジタル出力	HD-SDI (BNC) × 1
ビデオ出力	無
レンズ	f=3.7mm
撮影範囲	水平 約80° / 垂直 約50°
走査方式	プログレッシブスキャン
ゲイン調整	有
ホワイトバランス機能	自動/手動
フリッカーレス機能	無
デナイト機能	自動設定/カラー/白黒
WDR機能	有
逆光補正	BLC/HLC
3D-DNR	有
電子感度アップ	×2～×8まで
霧補正 (フォグ)	有
プライバシーマスク	有
デジタルズーム	×1～×32で
防水性能	IP68
電源	DC12V
消費電力	5.4W 450mA
動作可能周囲温度	-10度～+50度
外形寸法	約 77 (縦) × 81 (幅) × 258 (奥) mm
重量	約 500g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1

※ご使用に関して

- ・ HD-SDIカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品はフルハイビジョン製品です、ご利用になるモニターはフルHD対応モニター (別売) をご用意ください。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、フルHD対応HD-SDI専用レコーダー (別売) が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター (別売) と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号の延長は同軸ケーブル「S-5C-FB」以上のケーブルを使用し、最長100mまでの延長距離となります。
- ・ 他社取扱のHD-SDI製品との動作保証は致しません。
- ・ ガレージ電動シャッターリモコン受信アンテナ等の近くには、カメラを設けないでください。また、カメラケーブルはアンテナケーブルと同じ配管内に配線しないでください。リモコン受信に影響がある場合があります。

承認図

