

4ch HD-SDI デジタルレコーダー

CT-HD470-2TB



製品仕様

CT-HD470-2TB	
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.264/デジタル圧縮
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 640×360
録画フレーム数	最大120フレーム/秒(録画解像度により異なります)
録画・再生表示	4分割・フル画面
録画モード	常時録画、タイマー録画、アラーム録画、モーション録画
録画画質	レベル 10~100 調整
映像入力	4入力 (BNCJ 1080P 30fps / 720P)
HDMI出力	1CH
ビデオ出力	無
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 1366×768 / 1440×900
音声入力	4CH モノラル (RCAJ)
音声出力	1CH モノラル (RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+) × 1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2
各画面切替表示	フル画面・4分割・画面巡回切替
動作検知範囲指定	指定グリッド範囲選択
日付時間データ	電源オフ時も設定を記録
日付表示機能	有
ビデオロス検知	有
HDD故障検知機能	有
上書き機能	有
センサー入力	4CH(N.C/N.O)
リレー出力	1CH(N.C/N.O)
ネットワーク端子	RJ-45×1(イーサネット TCP/IP) IEブラウザ対応
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存
ネットワーク機能	ブラウザ(Windows IE) 遠隔ライブ映像監視 遠隔地での記録映像再生 遠隔地での記録映像バックアップ PTZコントロール
動作可能周囲温度	0~40度(湿度:0~80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)
消費電力	36W
外形寸法	約 280(幅) × 203(奥行) × 51(高)mm
重量	約 1.03 kg
付属品	取扱説明書・保証書×1 電源アダプター×1 USBマウス×1

- ・フルHD画質で4台すべてのカメラを動画記録
- ・4台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ(データコピー)
- ・タイムサーバー同期(NTP)
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・指定イベント発生時のリレー出力
- ・DDNSサービス

録画可能時間目安表 (カメラ4台接続時)

フルHD画質録画 (1920×1080P) ハードディスク 2TB時					
画質	総録画コマ数	60コマ	40コマ	20コマ	4コマ
	(録画15コマ)	(録画10コマ)	(録画5コマ)	(録画1コマ)	
最高 (100)	9.5日	12日	17日	25.5日	
高 (80)	12日	15.5日	21.5日	31.5日	
標準 (60)	16日	20.5日	28.5日	42.5日	
中 (40)	24日	30日	43日	64日	
低 (20)	48日	62.5日	87日	125日	

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。

録画コマ数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変更することができます

※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です

(例) カメラ台数 4台× 15コマ録画 = 60コマ

※ご使用に関して

- ・メガピクセルカメラの映像をそのまま映し出す為には、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所(遠隔監視)でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。(映像線のみを接続してください)
- ・他社取扱のHD-SDI製品との動作保証は致しません。

承認図

