8ch 960H デジタルレコーダー

CT-R381-1TB

遠隔

監視

1TB HDD









メモリ backup



スマホ







HDMI 出力

タイマー

録画



製品仕様

- ・より高画質で記録できる960H録画
- ・8台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ (データコピー)
- ・タイムサーバー同期(NTP)
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・指定イベント発生時のリレー出力
- ・DDNSサービス

録画可能時間目安表 (カメラ8台接続時)

高解像度設定(944×480) ハードディスク <mark>1TB時</mark>				
総録画コマ数	120コマ	80コマ	40コマ	8⊐マ
画質	(録画15コマ)	(録画10コマ)	(録画 5コマ)	(録画 1コマ)
最高(100)	8日	10日	14日	20日
高 (80)	10日	12.5日	17.5日	25.5日
標準(60)	13日	16.5日	23日	34日
中 (40)	19日	25日	34.5日	51日
低 (20)	38.5日	49.5日	69日	102日

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。 録画コマ数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変える事ができます ※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です (例) カメラ台数 8台× 15コマ録画= 120コマ

※ご使用に関して

- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所 (遠隔監視)でご覧になる場合には、本製品を設置した 場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。 また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。 (映像線のみを接続してください)

	CT-R381-1TB		
信号方式	NTSC		
システム設定画面	日本語		
 圧縮方式	H.264/デジタル圧縮		
録画解像度	944 × 480 / 704 × 480 / 472 × 240 / 352 × 240		
録画フレーム数	8CH合計 最大240フレーム/秒(録画設定による)		
録画・再生表示	8分割・4分割・フル画面		
録画モード	常時録画、タイマー録画、アラーム録画、モーション録画		
録画画質	レベル 10~100 調整		
映像入力	8入力 (BNC)		
HDMI出力	1CH		
ビデオ出力	2CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω(メイン出力×1、スポット出力×1)		
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)		
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 1366×768 / 1440×900		
音声入力	4CH モノラル (RCAJ)		
音声出力	2CH モノラル (RCAJ)		
PTZ通信ポート	RS-485(+-) ×1		
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用)×2		
各画面切替表示	フル画面・4分割・8分割・PIP・画面巡回切替		
動作検知範囲指定	指定グリッド範囲選択		
日付時間データ	電源オフ時も設定を記録		
日付表示機能	有		
ビデオロス検知	有		
HDD故障検知機能	有		
上書き機能	有		
センサー入力	4CH(N.C/N.O)		
リレー出力	1CH(N.C/N.O)		
ネットワーク端子	RJ-45×1(イーサネット TCP/IP)		
	IEブラウザ対応		
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存		
ネットワーク機能	ブラウザ(Windows IE)遠隔ライブ映像監視		
	遠隔地での記録映像再生		
	遠隔地での記録映像バックアップ		
	PTZコントロール		
動作可能周囲温度	0~40度(湿度:0~80%以内)		
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)		
消費電力	36W		
外形寸法	約 280(幅) × 203(奥行) × 51(高)mm		
重量	約 1.5 kg		
付属品	取扱説明書·保証書×1		
	電源アダプター×1		
	USBマウス×1		

