

8ch 960H デジタルレコーダー

## CT-R381-3TB



## 製品仕様

- ・より高画質で記録できる960H録画
- ・8台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ（データコピー）
- ・タイムサーバー同期（NTP）
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・指定イベント発生時のリレー出力
- ・DDNSサービス

## 録画可能時間目安表（カメラ8台接続時）

高解像度設定（944×480）		ハードディスク 3TB時			
画質	総録画コマ数 (録画15コマ)	120コマ (録画10コマ)	80コマ (録画5コマ)	40コマ (録画1コマ)	8コマ
最高（100）	23日	30日	42日	60日	
高（80）	30日	37.5日	52.5日	76.5日	
標準（60）	39日	49.5日	69日	102日	
中（40）	57日	75日	186日	153日	
低（20）	115.5日	148.5日	207日	306日	

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。  
録画コマ数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変更することができます  
※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です  
(例) カメラ台数 8台× 15コマ録画 = 120コマ

## ※ご使用に関して

- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所（遠隔監視）でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。（映像線のみを接続してください）

CT-R381-3TB	
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.264/デジタル圧縮
録画解像度	944×480 / 704×480 / 472×240 / 352×240
録画フレーム数	8CH合計 最大240フレーム/秒(録画設定による)
録画・再生表示	8分割・4分割・フル画面
録画モード	常時録画、タイマー録画、アラーム録画、モーション録画
録画画質	レベル 10~100 調整
映像入力	8入力 (BNC)
HDMI出力	1CH
ビデオ出力	2CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω(メイン出力×1、スポット出力×1)
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 1366×768 / 1440×900
音声入力	4CH モノラル (RCAJ)
音声出力	2CH モノラル (RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+/-) × 1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2
各画面切替表示	フル画面・4分割・8分割・PIP・画面巡回切替
動作検知範囲指定	指定グリッド範囲選択
日付時間データ	電源オフ時も設定を記録
日付表示機能	有
ビデオロス検知	有
HDD故障検知機能	有
上書き機能	有
センサー入力	4CH(N.C/N.O)
リレー出力	1CH(N.C/N.O)
ネットワーク端子	RJ-45 × 1(イーサネット TCP/IP) IEブラウザ対応
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存
ネットワーク機能	ブラウザ(Windows IE)遠隔ライブ映像監視 遠隔地での記録映像再生 遠隔地での記録映像バックアップ PTZコントロール
動作可能周囲温度	0~40度(湿度:0~80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)
消費電力	36W
外形寸法	約 280(幅) × 203(奥行) × 51(高)mm
重量	約 1.5 kg
付属品	取扱説明書・保証書×1 電源アダプター×1 USBマウス×1

## 承認図

