

## 4ch AHDハイブリッド デジタルレコーダー

## CT-RAHD04-1TB



## 製品仕様

- ・AHD,960H,従来のアナログカメラいずれも接続可能
- ・4台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ（データコピー）
- ・タイムサーバー同期（NTP）
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・指定イベント発生時のリレー出力
- ・DDNSサービス

## 録画可能時間目安表（カメラ4台接続時）

| 高解像度設定（1280×720P） ハードディスク 1TB時 |                   |                  |                  |                 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 総録画<br>コマ数<br>画質               | 120コマ<br>(録画30コマ) | 60コマ<br>(録画15コマ) | 40コマ<br>(録画10コマ) | 20コマ<br>(録画5コマ) |
| 最高（100）                        | 5日                | 9日               | 11.5日            | 16日             |
| 高（80）                          | 6.5日              | 11日              | 14.5日            | 20日             |
| 標準（60）                         | 9日                | 15日              | 19日              | 27日             |
| 中（40）                          | 13.5日             | 22.5日            | 29日              | 40日             |
| 低（20）                          | 27日               | 45日              | 58日              | 80日             |

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。  
録画コマ数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変える事ができます  
※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です  
(例) カメラ台数 4台× 30コマ録画 = 120コマ

## ※ご使用に関して

- ・AHDカメラの映像をそのまま映し出す為には、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所(遠隔監視)でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。(映像線のみを接続してください)
- ・他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。

| CT-AHD04-1TB |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 信号方式         | NTSC                                                                         |
| システム設定画面     | 日本語                                                                          |
| 圧縮方式         | H.264/デジタル圧縮                                                                 |
| 録画解像度        | 1280×720 / 640×360 / 944×480 / 704×480 / 352×240                             |
| 録画フレーム数      | 4CH合計 120フレーム/秒(30フレーム×4CH)                                                  |
| 録画・再生表示      | 4分割・フル画面                                                                     |
| 録画モード        | 常時録画、スケジュール録画、アラーム録画、モーション録画                                                 |
| 録画画質         | レベル 10~100 調整                                                                |
| 映像入力         | 4入力 (BNC/J 720P 30fps / 720P / 960H / D1)                                    |
| HDMI出力       | 1CH                                                                          |
| ビデオ出力        | 1CH(BNC)1.0Vp-p 75 Ω                                                         |
| VGA出力        | 1CH(D-sub 15Pin)                                                             |
| 出力解像度        | 1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024<br>1366×768 / 1440×900 |
| 音声入力         | 4CH モノラル (RCAJ)                                                              |
| 音声出力         | 2CH モノラル (RCAJ)                                                              |
| PTZ通信ポート     | RS-485(+) × 1                                                                |
| USBポート       | USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2                                                    |
| 各画面切替表示      | フル画面・4分割・PIP・画面巡回切替                                                          |
| 動作検知範囲指定     | 指定グリッド範囲選択                                                                   |
| 日付時間データ      | 電源オフ時も設定を記録                                                                  |
| 日付表示機能       | 有                                                                            |
| ビデオロス検知      | 有                                                                            |
| HDD故障検知機能    | 有                                                                            |
| 上書き機能        | 有                                                                            |
| センサー入力       | 4CH(N.C./N.O)                                                                |
| リレー出力        | 1CH(N.C./N.O)                                                                |
| ネットワーク端子     | RJ-45 × 1 (イーサネット TCP/IP)<br>IEブラウザ対応                                        |
| バックアップ方法     | USBフラッシュメモリ(別売) 又は ネットワーク経由パソコン保存                                            |
| ネットワーク機能     | ブラウザ(Windows IE) 遠隔ライブ映像監視<br>遠隔地での記録映像再生<br>遠隔地での記録映像バックアップ<br>PTZコントロール    |
| 動作可能周囲温度     | 0~40度(湿度:0~80%以内)                                                            |
| 電源           | 付属専用電源アダプター(DC12V 2A)                                                        |
| 消費電力         | 24W                                                                          |
| 外形寸法         | 約 280(幅) × 203(奥行) × 51(高)mm                                                 |
| 重量           | 約 1.03 kg                                                                    |
| 付属品          | 取扱説明書・保証書 × 1<br>電源アダプター × 1<br>USBマウス × 1                                   |

## 承認図

