

222万画素 超広角パノラマ撮影
AHDドームカメラ(f=1.38mm)

CT-SH1050

220万
画素

AHD

固定
レンズ屋外
防雨超広角
撮影

UTC



製品仕様

- ・屋外防雨型（IP66）
- ・ f = 1.38mm 水平視野角度 約180°
- ・ 水平視野画角180°～120°で範囲変更可能
- ・ UTC機能（水平視野画角の設定のみ）

	CT-SH1050
イメージセンサー	1/2.8" SONY 2M IMX323 CMOS
信号方式	NTSC方式
画素数	222万画素 2010(H) × 1108(V)
出力解像度	AHD 1080P
レンズ	f=1.38mm
撮影範囲	水平 最大 約180° 約180° ～ 120° まで 5° 刻みで設定可能
最低照度	0.1 LUX
赤外線照射距離	無
UTC機能	有（水平視野画角の設定のみ）
ゲインコントロール機能	無
ホワイトバランス機能	無
フリッカレス機能	無
デナイト機能	有
逆光補正	無
WDR機能	無
DNR	無
防水性能	IP66
映像出力	1.0V(p-p)75 Ω (BNC × 1)
電源	DC12V
消費電力	1.2W 100mA
動作可能周囲温度	-10度～+50度
外形寸法	約 110(直径) × 87.7(高) mm
重量	約340g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1

※ご使用に関して

- ・ AHDカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・ 本製品の映像を録画する際には、AHD対応レコーダー（別売）が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター（別売）と接続して運用してください。
- ・ 本製品の映像信号を延長する場合は、従来までのアナログカメラでご利用の「3C-2V/5C-2V」をご使用いただけます。「3C-2V」で最長300mまで延長できますが映像信号は減衰致します。
- ・ 他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。
- ・ 本製品は防雨仕様ですので、屋内および屋外のどちらでも設置する事ができます。