

DGM5103AGCAT

IP 5MP 防雨 PoE 給電対応 バレットカメラ

希望小売価格 : 77,000 円 (税込)



商品ページ

カラー CMOS PoE 固定レンズ 赤外線暗視 屋外防雨 2年保証



環境に優しい
RoHS指令適合品




製品説明

- ・500万画素で細部までキレイに常時撮影
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・パソコンからアクセス可能
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP67

製品仕様


設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/3" 5MP CMOS
圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+
総画素数	503万画素 2592(H)×1944(V)
搭載レンズ / 画角	f= 2.8mm 広角メガピクセルレンズ
撮影範囲	水平画角 約 107°
赤外線照射距離	屋外: 最大 25m 屋内: 最大 30m
メインストリーミング	3072×2048 / 2592×1944 / 2560×1440 / 2304×1296 1920×1080 / 1280×720 / 1920×1920 / 1200×1200
サブストリーミング	720×480 / 640×480 / 640×360 / 480×360 / 352×288
最大フレーム数	30fps (4MP 以下、解像度) 25fps (5MP)
ONVIF	17.06
表示ブラウザ	Chrome / Edge (6ユーザー以内 Windows10以上)
SDカードスロット	無し
ビットレート	32Kbps ~ 8Mbps VBR/CBR
集音マイク	内蔵 G.711 / G.711A / AAC
インテリジェンス	AIベース 人検知
電源・消費電力	PoE (IEEE802.3af) / DC12V 外部給電 <8W
防水・保護等級	IP67
動作可能温度/湿度	-30~60度 / 10~90% (結露なきこと)
耐雷サージ機能	4kV
外径寸法	約 63(直径)×162(奥)mm
ケーブル長	約 35cm
重量	約 320g
付属品	取扱説明書
保証期間	2年

撮影範囲



外径寸法

(単位: mm)



BC-directshop

防犯カメラダイレクト<https://www.bc-direct.net/>**セキテック株式会社**

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント