

SET400-WF

※リピーター機能は「見通し50m」までのカメラを接続できます。

※ 各カメラに電源は必要です。

ワイヤレス通信 (最大100m)

HDMIケーブル (別売)

モニター (別売)

Wi-Fi

インターネット回線

ルーター (別売)

光回線

4G/5G回線

パソコン
スマートフォン
タブレット

SET400-WF

保証期間	1年
技術基準適合マーク	番号:210-126299 番号:210-126113
付属品	取扱説明書 ×1 カメラ用電源アダプター ×4 モニター用電源アダプター ×1 モニター用スタンド ×1 マウス ×1 LANケーブル 1m ×1 固定ネジ ×4

■ カメラ仕様

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7" CMOSセンサー
画素数	300万画素
レンズ	f=3.6mm
撮影範囲	水平 約 80°
赤外線照射距離	約 5～10m (設置環境により変動)
出力解像度	2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 (メインストリーム)
デイナイト機能	自動
フレームレート	15fps
ネットワーク	Wi-Fi (2.4GHz)
防水性能	IP66
電源	DC12V 1A
外径寸法	約 65 (高) × 65 (幅) × 165 (奥) mm ※アンテナ除く
重量	約 300g
動作可能周囲温度	-10～+50℃ (湿度 30～80%)

■ モニター一体型レコーダー仕様

設置場所	屋内
圧縮方式	H.265
モニターサイズ	12.5インチLCD (解像度 最大1920×1080)
映像入力	4ch 無線接続
映像出力	HDMI 1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768
音声入出力	無
USB端子	USB2.0 ×2
記録媒体	SATA ×1 (3.5インチHDD)
ネットワーク端子	RJ45 ×1 (10M / 100M)
遠隔監視	スマートフォン (iPhone / Android) ※ 専用アプリ(無料) Windows PC (OS 7 以上) ※ PC専用ソフト(無料)
プロトコル	UPnP / SMTP (E-mail) / PPPoE / DHCP / Wi-Fi (2.4GHz)
録画モード	スケジュール録画、モーション検知録画、アラーム録画
電源	DC12V 3A
外径寸法	約 225(高)×295(幅)×50(奥)mm ※アンテナ、スタンド除く
重量	約 1.8kg
動作可能周囲温度	-10～+50℃ (湿度 30～80%)

■ 録画時間目安

HDD容量 1TB	約 60日 カメラ4台接続、解像度 2304×1296、ビットレート 2Mbps
--------------	---